# Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 16 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur blanc

# 550-20200




Ce détecteur de mouvement convient pour une utilisation à l'extérieur, par exemple dans l'allée, sur la terrasse ou dans le jardin, et est muni d'un détecteur de lumière intégré. Vous pouvez orienter le détecteur de mouvement comme vous le souhaitez et diviser la zone de détection à l'aide d'un masque d'obturation. L'appareil est alimenté par le biais de l'installation Niko Home Control.

Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 550-20200



#### Portée de détection



H	A Across Ŝ→	B Towards Ĝ↑
2 m	11 m	5.5 m
2.5 m	14 m	7 m
3 m	16 m	8 m





# Données techniques

Numéro d'article	550-20200
Détecteurs secondaires compatibles	550-20200
Tension d'alimentation	26 Vdc (TBTS, très basse tension de sécurité)
Sortie du détecteur	26 V
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – ∞
Temporisation de déconnexion	8 s – 30 min
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	16 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 - +45 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 - 3  m
Dimensions visibles (HxLxP)	70 x 90 x 130 mm
Dimensions (HxLxP)	70 x 90 x 130 mm
Degré de protection	IP54
Marquage	CE

### **Accessoires**

390-20050 Etrier de montage pour détecteur de mouvement extérieur, couleur blanc

# **Dimensions**

