




## **NUMINOS® GIMBLES**

## plafonnier encastré noir / chromé 2700 K $40^\circ$

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| N° art.                                  | 1005872             |
|--|---------------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA              |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 8.6 W               |
| Lumen                                    | 690 lm              |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 40 °                |
| Coloris                                  | noir                |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR≤                                     | 19                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Risk Group                               | 1                   |
| Hauteur                                  | 7 cm                |
| Diamètre                                 | 10 cm               |
| Poids net                                | 0.2 kg              |
| Poids brut                               | 0.24 kg             |
| Forme de la découpe                      | rond                |
|  |                     |



## **Source Lumineuse**

| 791819      |  |  |
|-------------|--|--|
| Accessoires |  |  |
| 1004055     | Driver LED , 6,5-10 W<br>250 mA PHASE                          |  |
| 1004058     | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA                                   |  |
| 1004067     | Driver LED , 15W 250mA<br>DALI                                 |  |
| 1004786     | NUMINOS® S , diffuseur<br>Ellipse                              |  |
| 1004787     | NUMINOS® S , diffuseur<br>Prisma                               |  |
| 1004788     | NUMINOS® S , diffuseur<br>Frosted                              |  |
| 1004789     | NUMINOS® S , diffuseur<br>Wabe                                 |  |
| 1006139     | Numinos® S Bague de<br>réduction , rond 160/100<br>mm noir     |  |
| 1006140     | Numinos® S Bague de<br>réduction , rond 160/100<br>mm blanc    |  |
| 1006141     | Numinos® S Bague de<br>réduction , d'angle<br>160/100 mm noir  |  |
| 1006142     | Numinos® S Bague de<br>réduction , d'angle<br>160/100 mm blanc |  |

| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
|---------------------------|------|
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |
| BIG WHITE, page           | 51   |